

## Шаблон сетевого устройства МВ110-4ТД

## Обсуждение на форуме

Имя переменной	Тип данных	Адрес регистра	Комментарий	
1Rd.fV	float	62	Измеренное значение напряжения 1 канал, мВ	
2Rd.fV	float	64	Измеренное значение напряжения 2 канал, мВ	
3Rd.fV	float	66	Измеренное значение напряжения 3 канал, мВ	
4Rd.fV	float	68	Измеренное значение напряжения 4 канал, мВ	
1Rd.fF	float	70	Измеренное значение физической величины 1 канал, ед.	
2Rd.fF	float	72	Измеренное значение физической величины 2 канал, ед.	
3Rd.fF	float	74	Измеренное значение физической величины 3 канал, ед.	
4Rd.fF	float	76	Измеренное значение физической величины 4 канал, ед.	
1Rd.pF	float	78	Измеренное значение физической величины 1 канал, %	
2Rd.pF	float	80	Измеренное значение физической величины 2 канал, %	
3Rd.pF	float	82	Измеренное значение физической величины 3 канал, %	
4Rd.pF	float	84	Измеренное значение физической величины 4 канал, %	
Rd.St	int	86	Чтение статуса	

В шаблонах указаны не все регистры доступные для сетевого обмена, для уточнения необходимой информации обращайтесь к руководству по эксплуатации на соответствующий прибор.

Разработчик	Версия	Дата изменения
Талалай М.И.	1.0	25.05.2023